

Doppelstabmatten 8/8/6

waagrechte Stäbe doppelt +/- 8,0 mm

senkrechter Stab +/- 6,0 mm

Höhen-Maße einschließlich ca. 22 mm Überstand der senkrechten Stäbe.

Maschenweite 50 x 200 mm

Breite	Höhe	Gewicht/Stück
2506 mm	630 mm	13,9 kg
2506 mm	830 mm	17,7 kg
2506 mm	1030 mm	21,8 kg
2506 mm	1230 mm	28,8 kg
2506 mm	1430 mm	29,8 kg
2506 mm	1630 mm	33,6 kg
2506 mm	1830 mm	37,3 kg
2506 mm	2030 mm	41,5 kg
2506 mm	2230 mm	45,4 kg
2506 mm	2430 mm	49,9 kg



Aus Verletzungsgründen empfehlen wir die Überstände erst über der Gefahrenhöhe bei Bedarf nach oben zu montieren.

Material jeweils wahlweise blank, feuerverzinkt, grün RAL 6005 feuerverzinkt / beschichtet oder nach RAL feuerverzinkt / beschichtet.

Profilrohrpfähle

Profilrohrpfahl für Steinfüllung mit beidseitiger Profilschiene, aufgesetzter Kunststoffkappe, U-Scheiben, Imbusschrauben und Schlüssel. 120 x 40 / 3,0 mm.

Beschichtung: feuerverzinkt und fvz/grün beschichtet RAL 6005

Maschenweite 50 x 200 mm

Länge	Zaunhöhe	Auflageböcke	Gewicht
1400 mm	830 mm	6	10,5 kg
1600 mm	1030 mm	8	12,0 kg
1800 mm	1230 mm	8	13,5 kg
2200 mm	1430 mm	10	16,5 kg
2400 mm	1630 mm	10	18,0 kg
2600 mm	1830 mm	12	19,5 kg
2800 mm	2030 mm	12	21,0 kg
3000 mm	2230 mm	14	22,5 kg
3200 mm	2430	14	24,0 kg